

PG 8172 Eco átadós rendszerű
professzionális mosogatógép



Miele ipari mosogatógépek a magas teljesítményért és tökéletes csillogásért



A Miele új, átadós rendszerű ipari mosogatógépei jelentik a megoldást a szállodákban, éttermekben és kisebb szociális intézményekben felmerülő követelmények hatékony és eredményes tisztítására. Különösen gazdasági szempontok és erőforrás hatékonyság terén jó választás a hővisszanyerő modullal rendelkező PG 8172 Eco készülék. Egy kifizetődő beruházás, mely rövid idő alatt megtérül - a környezetnek és a büdzsének egyaránt.

Az új Miele mosogatógépek tökéletesen hangolják össze az alapos, és egyben gazdaságos tisztítást:

- Az átadós rendszer gyors és gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé
- Hatalmas mosogatóerő a mosogatókamra alsó és felső részén lévő 2 forgó mosogatókarral
- Speciális programok egyéni paraméterekkel

A Miele ipari mosogatógépeinek technológiai előírásai biztosítják a különösen hatékony sebességet, teljesítményt és gazdaságosságot.

- Legrövidebb programidő 50 mp
- Magas teljesítmény: akár 72 kosár/óra
- Széles kosárválaszték edényeknek, poharaknak, evőeszközöknek, tálaknak

A higiéniai előírások meghatározzák a konyhai munkafolyamatot.

A Miele készülékek esetében ezek a követelmények Önnek kedvezőek:

- Ciklon filter a nagyobb szennyeződések szűréséhez, mikro finomságú szűrő a finom szennyeződések szűréséhez, amely a tank előzetes leeresztése nélkül kivethető
- A kiszűrt szennyeződést minden menet után kiszivattyúzza a készülék
- Nincsenek mosogatósi árnyékok a mosogatásnál és az öblítésnél: makulátlan tisztaság a forgó mosogatórendszeren keresztül egyetlen, sarkok és peremek nélküli mosogatókamrában

A hővisszanyerő modul segítségével már rövid idő alatt megtérül a PG 8172-be fektetett beruházás.

- Hővisszanyerés a használt levegőből és vízből a magas energiahatékonyságért
- Akár 20%-kal alacsonyabb energiaköltségek
- Kellemes munkaklíma a vízgőz nélküli levegőnek köszönhetően

Tartozékok



U 502 műanyag kosár tányérokhoz

- 6 - 9 sor
- Támasz távolsága 70 - 45 mm
- Ma 109, Sz 500, Mé 500 m



U 503 műanyag kosár evőeszközökhöz fagyaltkelyhekhez is alkalmas

- Ma 109, Sz 500, Mé 500 m



U 504 drótkosár műanyag evőeszköztartóval

- 9 rekesz :106 x 106 mm
- Ma 145, Sz 500, Mé 500 m



U 505 Univerzális műanyag kosár

- Belső magasság 160 mm
- Ma 195, Sz 500, Mé 500 m



U 506 drótkosár tányérokhoz, Riisan bevonattal

- 8 rekesz
- Támasz távolsága 54 mm
- E 167 evőeszköztartó behelyezhető
- Ma 92, Sz 500, Mé 500 mm



U 507 bisztró drótkosár, Riisan bevonattal

- Támasz távolsága 92/113/98 mm
- Támasz távolsága kicsi 52/49/49 mm
- Ma 165, Sz 500, Mé 500 mm



U 508 műanyag alsó kosár tányérok részére drót betéttel

- 4 rekesz
- Tányérok max.átmérője: 100 mm
- Ma 104, Sz 500, Mé 500 mm




U 513 egyik oldalról nyitott műanyag kosár tálcákhoz

- 9 rekesz
- Támasz távolsága 45 mm
- Ma 109, Sz 500, Mé 500 mm




U 520 műanyag kosár poharakhoz

- 6 x 6 rekesz
- Rekesz nagysága 73 x 73 mm
- Ma 104, Sz 500, Mé 500 mm



E 167 U 506 tányérkosárba behelyezhető evőeszköztartó

- Műanyag
- 7 rekesz
- Ma 106, Sz 500, Mé 500 mm



KTU 530

- Nemesacél kosártartó: 530 x 530 mm
- Átépítőelem nagyobb kosárhoz: 530 x 530 mm
- Standard-kosártartó behelyezéséhez a PG 8172-be

ATH 8172

- Automatikus kalapnyitó
- Átépítőelem PG 8172-höz

Tartozékok

T 625 UR

T 625 UL

- Univerzális asztal, 625 mm hosszú

T 1200 UR

T 1200 UL

- Univerzális asztal, 1200 mm hosszú

T 625 BUR

T 625 BUL

- Beadó asztal, 625 mm hosszú

T 1200 BUR

T 1200 BUL

- Beadó asztal, 1200 mm hosszú

Láb csatlakozó G 8072-höz

- Magasság 100 ill. 50 mm

Láb csatlakozó

- T 625/T 1200 asztalokhoz
- Magasság 100 ill. 50 mm

SSV

- Homlokoldali burkolat univerzális és beadó asztalokhoz

SSB 625

- Fröcskölés ellen védő lemez 625 mm, 625 mm-es asztalra szereléshez

SSB 1200

- Fröcskölés ellen védő lemez 1200 mm, 1200 mm-es asztalra szereléshez

Sarokkészlet

- Fali csatlakozókészlet sarokmegoldáshoz (a fal és a készülék közötti nyílást zárja)

Szett-Adapter

- A régi Miele asztalok csatlakoztatásához (G 720/21 és G 7726-28 generáció)

AB 50

- Hulladéktartály 50 l, fedéllel és görgővel

PBMS

- Mozdó zuhanyrózsa-lengőkaros keverő csaptelep
- Állószerelvény keverő csapteleppel (meleg+hideg) zuhanyrózsa, nyomószelep, lengőkar
- 100 cm hosszú
- 2 rugalmas, nemesacél tömlő 1/2", a sarokszelepphez való csatlakoztatáshoz

SAS 500

- Szennyeződéscelfogó szűrő 500/400/250 mm-es medencékhez

AfS

- Ételmaradék-tisztító (csak 1200 mm-es asztalokhoz)

Mosogatógép

Teljesítmény [Tányér/Kosár/óra]

Legrövidebb programidő [mp]

Programok

Külső méret [Ma-nyitott/Szé/Mé]

Vízcsatlakozás

Hővisszanyerés honnan

Vízkeménység 25° dH

Külső kialakítás

PG 8172 Eco AE WES DOS

1296/72

50

3 + egyéb programok

2195 [2195] 635 / 750

hideg víz

használt levegő és víz

kialakítás alapján

nemesacél

Elektromos csatlakozás

Feszültség

3N AC 380 V, 50 Hz

3N AC400 V, 50 Hz

Biztosíték

16 A

16 A

25 A

16 A / 20 A

25 A

32 A

PG 8172 Eco AE WES DOS

Csatlakozási érték

7,1

7,9

10,2

8,4

10,9

–

A beépített adagolószivattyú (DOS) és vízlágyító (WES) segít a folyékony tisztítószer gazdaságos adagolásában és az optimális vízminőség előállításában.